

# Back-End | Novo SIT

- [Membros](#)
- [Sobre](#)
- [ENV](#)

# Membros

Matheus Bareicha - matheusbareich@gmail.com

Sobre

# ENV

# Porta da aplicação

PORT\_APP=3000

# Configuração do banco de dados (ajuste conforme seu provider)

# Por padrão apontamos para os nomes dos containers Docker usados no compose

# (não é necessário alterar se estiver usando `docker compose -f docker-compose.dev.yml up`)

DB\_HOST=novo-sit-mssql

DB\_PORT=1433

DB\_NAME=NovoSIT

DB\_USER=SA

SA\_PASSWORD=your\_SA\_PASSWORD

# String de conexão completa (opcional)

# Exemplo para SQL Server (aponta para o container `novo-sit-mssql`):

# Ajuste usuário/senha conforme suas variáveis acima.

# Exemplo pronto para uso com docker-compose:

# DATABASE\_URL=sqlserver://<DB\_HOST>;initial

catalog=<DB\_NAME>;user=<DB\_USER>;password=<SA\_PASSWORD>;trustServerCertificate=true  
;encrypt=true;

DATABASE\_URL=sqlserver://novo-sit-mssql;initial

catalog=NovoSIT;user=SA;password=your\_SA\_PASSWORD;trustServerCertificate=true;encrypt=true;

# Salt para hash de senhas (número inteiro como string)

SALT="10"

# Secrets

JWT\_SECRET="your\_jwt\_secret\_here"

SESSION\_SECRET="your\_session\_secret\_here"

# Redis

# Redis (aponta para o container `novo-sit-redis` criado pelo compose)

REDIS\_URL="redis://novo-sit-redis:6379"

REDIS\_PASSWORD="your\_redis\_password"

# Observações:

# - Preencha este arquivo com valores adequados ao seu ambiente de desenvolvimento.

# - Nunca comite segredos reais em repositórios públicos.

# Configuração SMTP para envio de e-mails

SMTP\_HOST=smtp.exemplo.com

SMTP\_PORT=587

SMTP\_SECURE=false

SMTP\_USER=seu\_usuario\_smtp

SMTP\_PASS=sua\_senha\_smtp