

# ENV

```
# Porta da aplicação
PORT_APP=3000

# Configuração do banco de dados (ajuste conforme seu provider)
# Por padrão apontamos para os nomes dos containers Docker usados no compose
# (não é necessário alterar se estiver usando `docker compose -f docker-compose.dev.yml up`)
DB_HOST=novo-sit-mssql
DB_PORT=1433
DB_NAME=NovoSIT
DB_USER=SA
SA_PASSWORD=your_SA_PASSWORD

# String de conexão completa (opcional)
# Exemplo para SQL Server (aponta para o container `novo-sit-mssql`):
# Ajuste usuário/senha conforme suas variáveis acima.
# Exemplo pronto para uso com docker-compose:
# DATABASE_URL=sqlserver://<DB_HOST>;initial
# catalog=<DB_NAME>;user=<DB_USER>;password=<SA_PASSWORD>;trustServerCertificate=true
# ;encrypt=true;
DATABASE_URL=sqlserver://novo-sit-mssql;initial
# catalog=NovoSIT;user=SA;password=your_SA_PASSWORD;trustServerCertificate=true;encrypt=true;

# Salt para hash de senhas (número inteiro como string)
SALT="10"

# Secrets
JWT_SECRET="your_jwt_secret_here"
SESSION_SECRET="your_session_secret_here"

# Redis
# Redis (aponta para o container `novo-sit-redis` criado pelo compose)
REDIS_URL="redis://novo-sit-redis:6379"
REDIS_PASSWORD="your_redis_password"

# Observações:
# - Preencha este arquivo com valores adequados ao seu ambiente de desenvolvimento.
# - Nunca comite segredos reais em repositórios públicos.

# Configuração SMTP para envio de e-mails
SMTP_HOST=smtp.exemplo.com
```

SMTP\_PORT=587  
SMTP\_SECURE=false  
SMTP\_USER=seu\_usuario\_smtp  
SMTP\_PASS=sua\_senha\_smtp

---

Revision #2

Created 23 January 2026 12:05:23 by Matheus Bareicha

Updated 23 January 2026 12:08:37 by Matheus Bareicha