

Padrões e Tipos de Commits

Aqui utilizamos uma padronização das mensagens de commits baseado no padrão do [Conventional Commits](#).

Padrão

As mensagens seguem o seguinte padrão:

<tipo>(escopo-opcional): <descrição-do-commit>

Exemplo:

feat(Carrossel): Criação da estrutura inicial do Carrossel

fix(Carrossel): Bug do Carrossel não passando imagens

Tipos

Os principais tipos usados são:

- **feat** - descreve a adição de uma nova funcionalidade à base de código
- **fix** - descreve a correção de um problema ou bug existente na base de código
- **chore** - descreve tarefas “obrigatórias”, que não possuem um intuito de funcionalidade novas
- **refactor** - descreve a refatoração, limpeza de código ou renomeação de funções e variáveis
- **docs** - descreve a alteração ou criação de novas documentações na base de código ou em documentos como README
- **test** - descreve alterações em testes automatizados ou em testes de integração
- **merge** - descreve alterações de integração de código (deve ser usado com pouca frequência)

Escopo

Descreve o contexto em que a mudança está sendo realizada, por exemplo, qual funcionalidade ou qual a página.

Descrição

A descrição deve ser sucinta, **não passando mais de 15 palavras** e explicando a alto nível o que foi alterado.

Revision #1

Created 9 February 2026 19:06:41 by Sávio Henrique Chaves Mendes

Updated 10 February 2026 22:57:51 by Sávio Henrique Chaves Mendes